
Loyal | 7322DF



Bearing No. 7322DF

D	240 mm
a	25.5 mm
C	50 mm
B	50 mm
d	110 mm
r1	1.1 mm
2B	100 mm
Width	50 mm
r min.	3 mm
Weight	11.0 Kg
ra max.	1 mm
r1 min.	1.1 mm
da min.	117 mm
Da max.	233 mm
ra (max)	2.5 mm
da1 (min)	124 mm
Bore Size	110 mm
Enclosure	Open
Bore Type	Cylindrical Bore
ra1 (max)	1 mm
Size (mm)	110x240x50
da2 (min)	117 mm
Da2 (max)	233 mm
Da1 (max)	226 mm
Width (mm)	50
Configuration	Duplex
Bearing number	7322DF
Angle (?)	30 °
Outside Diameter	240 mm
Static Load Rating	480,000 N

Bore Diameter (mm)	110
Dynamic Load Rating	395,000 N
Outer Diameter (mm)	240
Limiting Speed - Oil	2,700 rpm
Fillet Radius/Chamfer	3 mm
Limiting Speed - Grease	2,000 rpm
(Grease) Lubrication Speed	2000 r/min
Basic dynamic load rating (C)	395 kN
Basic static load rating (C0)	480 kN